



Ausschreibungstext

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 113 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. EasyFix Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 113 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. EasyFix Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Batteriebetrieb (6 V).

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Netzbetrieb (230 V).

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Produkt

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung (Batteriebetrieben)	A6145AA	
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung (Netzbetrieben)	A6146AA	

Produktvarianten

Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung (Batteriebetrieben)	A6143AA	
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung (Netzbetrieben)	A6144AA	

Optionales Zubehör

Fernbedienung	A961765NU	
Verlängerungskabel für UP-Netzgerät	A960635NU	
Eckventilthermostat	A5776AA	
Verbindungsset für Eckventilthermostat	A5777AA	

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral

