



2014



Ausschreibungstext

CeraPlan III Einhebel-Waschtischarmatur 130 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 99 mm. Auslaufhöhe 66 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Ø40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 90°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraPlan III Einhebel-Waschtischarmatur 130 DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.
CeraPlan III Einhebel-Waschtischarmatur 130 DN 15. Niederdruck.
Ausladung 100 mm. Auslaufhöhe 65 mm. Ohne ECO-Funktion.
CeraPlan III Einhebel-Waschtischarmatur 130 DN 15. Durchflussbegrenzer 5 l/min.
CeraPlan III Einhebel-Waschtischarmatur 130 DN 15. Mit versenkbarer Kette.

Produkt

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Waschtischarmatur 130	B0700AA	9 Liter

Produktvarianten

Waschtischarmatur 130 ohne Ablaufgarnitur	B0703AA	9 Liter
Waschtischarmatur 130 ND	B0748AA	6 Liter
Waschtischarmatur 130 (5 l/min.)	B0772AA	5 Liter
Waschtischarmatur 130 mit Kette	B0702AA	9 Liter

Oberflächen

AA Chrom

